



Pour les finitions à l'enduit d'une seule face des plaques de plâtre

Caractéristiques :

- Protection idéale des arêtes vives
- Finition esthétique
- Pour les raccords coulissants en construction sèche
- Avec une aile, non perforé
- Avec bord de retrait arrondi
- En aluminium lisse

Domaines d'application :

- Intérieur
- Mur et plafond

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	350040
Épaisseur	0,4 mm

Mise en œuvre :

Avant de poser le **profilé de finition Göppinger, en alu blizz-z**, appliquer d'abord un enduit approprié (enduit de lissage universel - unifix pro) sur les chants et le contour des plaques de plâtre. Ensuite, enfoncer l'aile perforée du **profilé de finition Göppinger, en alu blizz-z** dans l'enduit encore frais afin de l'y intégrer, puis lisser la surface. Veiller à ce que le profilé ne se déplace pas pendant cette opération. Une fois l'enduit sec, recouvrir le profilé d'une seconde couche d'enduit, puis lisser à nouveau. Le **profilé de finition Göppinger, en alu blizz-z** peut être découpé à la longueur souhaité à l'aide de la cisaille à tôle blizz-z.

Composition :

A = Aluminium A300H24 conforme aux normes EN 485 et EN 573

Conservation :

- Stocker au sec et à l'abri des intempéries
- Se conserve indéfiniment si stockée correctement

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 16.09.2026