

Nettoyant anti-algues et dépôts verts



Caractéristiques :

- Art. n° 124848 peut être dilué jusqu'à 1:10 avec de l'eau
- Sans chlore ni acide
- Agit spontanément
- Élimine en profondeur les algues, les dépôts verts et autres altérations de couleur
- Réduit le risque d'accidents dus aux revêtements glissants, par ex. sur les trottoirs, les terrasses et les entrées
- Déclaré conforme à la réglementation allemande sur les biocides (BiozidMeldeV), numéros d'enregistrement BAuA : concentré N-113969 ; prêt à l'emploi : N-113970
- **Indication** : utiliser les biocides avec précaution ! Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation !

Domaines d'application :

- Extérieur
- Toutes les surfaces extérieures telles que les terrasses, les allées, les trottoirs, les escaliers, les murs, les façades, les vérandas, les toits, les clôtures et les cabanes en bois, les stores, les meubles de jardin en plastique et en bois dur, les camping-cars, les bateaux, les pierres tombales, etc.

Revêtements adaptés :

- Faïence
- Grès cérame
- Grès cérame fin
- Grès étiré
- Grès étiré
- Plaquettes de parement en clinker
- Carreaux en terre cuite
- Dalles en ardoise
- Béton poncé/Terrazzo
- Pierre naturelle, marbre
- Pierre à chaux et arkose
- Pierre reconstituée
- Mosaïque de verre, carrelage mural en verre
- Verre
- Bois
- WPC

Nettoyant anti-algues et dépôts verts

- PVC
- Plastique
- Fer/acier
- Acier inoxydable

Données techniques	Valeurs		
N° article	124848	124846	124847
Contenu	1 l	5 l	1 l
Diluable	jusqu'à 1:10 avec de l'eau		Ne peut pas être dilué - prêt à l'emploi
Valeur pH	env. 7,0	env. 7,0	env. 8,0
Température d'application	+10°C à +25°C	+10°C à +25°C	+10°C à +25°C

Support et préparation du support :

Si nécessaire, éliminer au préalable les dépôts importants, à la main. La surface à traiter doit être sèche. Ne pas utiliser à des températures supérieures à 25°C.

Mise en œuvre :

Vaporiser le **Nettoyant anti-algues et dépôts verts blizz-z** pur (art. n° 124847) ou bien pur ou dilué (art. n° 124848 + 124846) à l'aide d'un pulvérisateur de jardin ou d'un arrosoir. Quantité à appliquer pour la solution diluée : 100 ml/m². Ne pas rincer à l'eau après application. Recouvrir la surface de manière uniforme, puis laisser agir. En cas de pluie durant le temps d'action et si le résultat est insatisfaisant, recommencer le processus; Le produit peut rester actif plusieurs jours sur la surface. Si nécessaire, éliminer les résidus à l'aide d'une brosse dure ou d'un balai. Ne rincer à l'eau que dans le cas de revêtements synthétiques sensibles. Utiliser le concentré (art. n° 124848 + 124846) dilué dans un rapport de mélange 1:10. Peut également être utilisé pour éliminer les dépôts verts sur les stores, les tentes ou les parasols. Utiliser le concentré (art. n° 124848 + 124846) dilué à 1:5 avec de l'eau. Après 24 heures, rincer abondamment à l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de formation de mousse et, après séchage, réimprégner si nécessaire. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

ATTENTION : éviter tout contact avec les plantes. Si des plantes entrent en contact avec le produit, rincer abondamment à l'eau. Ne doit pas se déverser dans les bassins à poissons. Pendant le temps d'action, des altérations de couleur peuvent survenir, mais ils disparaîtront par la suite. Dans ce cas, ne pas rincer le produit, mais le laisser agir davantage. Faire preuve de la prudence habituelle lors de la manipulation de produits chimiques. Durant l'application, ne pas manger, boire ou fumer. Après utilisation, se laver soigneusement les mains à l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui présenter l'emballage ou l'étiquette.

Composition :

Composé d'agents tensioactifs.

Consommation :

La consommation de produit dépend de la densité du revêtement et de l'application de l'utilisateur.

Concentré : 100 à 200 m²/l

Prêt à l'emploi : 10 à 20 m²/l.

Conservation :

- Stocker à l'abri des intempéries, au frais et au sec.

Nettoyant anti-algues et dépôts verts

- Stocker en position verticale.
- Refermer les contenants entamés immédiatement.
- Se conserve 48 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement.

Indications :

- Vérifier la compatibilité avec la surface à traiter en effectuant un essai à un endroit peu visible.
- La décomposition de résidus végétaux ou de pigments floraux peut entraîner un changement de couleur temporaire, qui toutefois, disparaîtra sous l'effet de la lumière et du nettoyant. Lorsque ceci se produit, le produit ne doit pas être rincé mais doit continuer à agir.

Dangers et conseils de sécurité :

Concentré

- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Prêt à l'emploi

- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Concentré et prêt à l'emploi

- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
- P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405 Garder sous clef.
- P501 Éliminer le contenu/réceptacle selon les prescriptions des autorités locales et nationales.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 02.03.2026