

aqua Stop chevilles universelles

Chevilles universelles pour une fixation fiable et étanche au niveau des murs et des sols carrelés



Avantages :

- Spécialement conçu pour une utilisation dans les espaces humides

Caractéristiques :

- Système spécial pour une étanchéité optimale entre la cheville et le matériau de construction, sans avoir à utiliser du mastic
- Géométrie optimisée avec 8 dispositifs de verrouillage coniques facilitant l'encliquetage et empêchant la rotation dans le trou de perçage durant le vissage
- La collerette protège le carreau lors de l'installation
- Vis en acier inoxydable

Domaines d'application :

- Pour fixer par ex. des barres de stabilisation, des porte-serviettes, des poignées de baignoire, des accessoires de salle de bain

Données techniques	Valeurs	
Numéro de l'article	350196	350198
Longueur	38 mm	50 mm
Température d'application	+5 °C à +30 °C	
Résistance à la température	-20 °C à +70 °C	

Composition :

Matière synthétique spéciale PEHD

Conservation :

- Stocker au frais, au sec et à l'abri des intempéries
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication si stocké correctement

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 15.09.2026