

Détergent pour véhicules et engins de chantier



Caractéristiques :

- Puissant pouvoir dégraissant
- Très efficace, élimine même les salissures les plus tenaces
- Biodégradable
- Élimine les huiles, graisses, résines, suie, films gras, poussière de chantier, ainsi que les résidus d'insectes ou fientes d'oiseaux

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Pour les engins de chantier et agricoles, les véhicules, les tracteurs et les ateliers
- Pour les surfaces peintes, métalliques, plastiques et vitrées

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	124815
Contenu	10 l
Diluable	Jusqu'à 1:50 avec de l'eau
Température d'application	+5°C à +25°C

Composition :

Consommation :

La consommation de produit dépend de la densité du revêtement et de l'application de l'utilisateur.

Conservation :

- Stocker à l'abri des intempéries, au frais et au sec.
- Stocker en position verticale.
- Refermer les contenants entamés immédiatement.
- Se conserve **12 mois** à partir de la date de fabrication, si stocké correctement.

Indications :

- Vérifier la compatibilité avec la surface à traiter en effectuant un essai à un endroit peu visible.

Dangers et conseils de sécurité :

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

Détergent pour véhicules et engins de chantier

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 11.02.2026