

blizz-z Glasreiniger



Eigenschaften:

- keine Filmbildung
- hinterlässt keine Streifen
- direkte und zeitsparende Anwendung auf der zu reinigenden Oberfläche
- für ein brillantes, sauberes Ergebnis
- zuverlässige Schmutz entfernung auf glatten Oberflächen

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- zur Reinigung von Duschkabinen und Duschgläsern nach der Montage
- für glatte Oberflächen

Belagsmaterial:

- Steingut
- Steinzeug
- Feinsteinzeug
- Glasmosaik, Glasfliesen
- Glas
- PVC
- Kunststoff
- Eisen/Stahl
- Edelstahl
- Spiegel

Technische Daten:

Art.-Nr.	124828
Inhalt	600 ml
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C

Verarbeitung:

blizz-z Glasreiniger vor Gebrauch gut schütteln. Auf verschmutzte Oberfläche sprühen und mit einem füsstfreien Tuch oder Papiertuch verreiben. So lange auf der Oberfläche nachwischen, bis keine Streifen mehr zu sehen sind. Sparsam verwenden.

blizz-z Glasreiniger

Materialbasis:

aus umweltfreundlichen Treibgas

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Intensität der Belagsschicht sowie der Anwendung des Verarbeiters.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.
- Stehend lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung 48 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Hinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.
- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Niemals Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Gefahren und Sicherheitshinweise:

- H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P264 Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
- P321 Besondere Behandlung (siehe ergänzende Anweisungen zur Ersten Hilfe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
- P501 Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebindeetikett oder Sicherheitsdatenblatt!

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 21.10.2025