

blizz-z Korrosionsschutzwachs

Eigenschaften:

- schützt vor Korrosion
- Langzeitschutz gegen Feuchtigkeit, Schwitzwasser, Betauung, Regen, Salzwasser, feuchter Luft und aggressiver Atmosphäre
- hohes Kriechvermögen für schwer erreichbare Stellen
- dringt in Überlappung und Falze ein

Anwendungsbereiche:

- für Werkzeuge, Maschine, Geräte, Profile, Präzisionsteile und Kraftfahrzeugen
- für phosphatierte, benzinbeständige und lackierte Flächen

Technische Daten:

Art.-Nr.	124931
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C

Materialbasis:

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Intensität der Belagsschicht sowie der Anwendung des Verarbeiters.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.
- Stehend lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung 24 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Hinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.

Gefahren und Sicherheitshinweise:

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebindeetikett oder Sicherheitsdatenblatt!.

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 04.09.2025