

LUXlight Verbindungs- und Verlängerungskabel



Eigenschaften:

- 2-polig oder 4-polig

Anwendungsbereiche:

- Art.-Nr. 114651 - 114654: als Verbindungskabel zwischen Empfänger und Transformator sowie als Verlängerungskabel für LED-Streifen, warmweiß
- Art.-Nr. 114656 - 114659: als Verlängerungskabel für LED-Streifen, RGB (farbig)

Technische Daten:

Art.-Nr.	114651	114652	114653	114654	114656	114657	114658	114659
Ausführung:	2-polig	2-polig	2-polig	2-polig	4-polig	4-polig	4-polig	4-polig
Länge:	2,00 m	5,00 m	25,00 m	50,00 m	2,00 m	5,00 m	25,00 m	50,00 m
Schutzart:	IP20							

IP-Schutzklasse:

IP20:	kein Wasserschutz
-------	-------------------

Verarbeitung:

Elektrischer und regeltechnischer Anschluss: Die Anschlussarbeiten dürfen ausschließlich zugelassene Fachkräfte (Elektriker) durchführen!

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.