

blizz-z Masker



Eigenschaften:

- schnelles Abkleben und Abdecken von großen Flächen
- für innen und außen
- eigenständiges Anschmiegen der Folie durch statische Aufladung
- einseitig klebendes stabiles Gewebeband mit HDPE-Abdeckfolie

Anwendungsbereiche:

- für innen und außen
- raue und schwierige Untergründe wie Stein, Putz, Mauerwerk

Technische Daten:						
Art.-Nr.	350054	350050	350051	350055	350056	350053
Breite	300 mm	550 mm	1.100 mm	1.800 mm	2.100 mm	2.400 mm
Länge	20,00 m					
Stärke	0,30 mm (Gewebe) 10 µm (Folie)					
Zugfestigkeit	93 N/25 mm					
Bruchdehnung	10 – 20 %					
Schälwiderstand	6 – 15 N/25 mm					
Temperaturbeständigkeit	bis +85 °C					

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund sollte tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Materialbasis:

PE-Gewebeband: einseitig mit Kautschuk beschichtet Folie: aus Polyethylen

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung 12 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Hinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.
- Klebstoffrückstände können nie vollständig ausgeschlossen werden.

blizz-z Masker

- Nicht für empfindliche Untergründe geeignet.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 11.02.2026