

Masker



Caractéristiques :

- Pour recouvrir et protéger de grandes surfaces rapidement
- Usage intérieur et extérieur
- Adhérence autonome du film par charge électrostatique
- Ruban adhésif toilé simple face, pourvu d'un film de protection en PEHD

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Pour les supports rugueux et complexes tels que la pierre, l'enduit, la maçonnerie

Données techniques	Valeurs					
Numéro de l'article	350054	350050	350051	350055	350056	350053
Largeur	300 mm	550 mm	1.100 mm	1.800 mm	2.100 mm	2.400 mm
Longueur	20,00 m					
Épaisseur	0,30 mm (ruban adhésif toilé) 10 µm (film)					
Résistance à la traction	93 N/25 mm					
Allongement à la rupture	10 à 20 %					
Résistance au pelage	6 à 15 N/25 mm					
Résistance à la température	Jusqu'à +85 °C					

Le support doit avoir une capacité portante suffisante, être propre, sec, exempt d'huile et de poussière.

Composition :

Ruban toilé en PE : revêtu de caoutchouc sur une face Film : en polyéthylène

Conservation :

- Stocker au frais, au sec, à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement

Masker

Indications :

- Vérifier la compatibilité de l'article avec le support sur une zone discrète
- Il n'est pas possible d'exclure entièrement la subsistance de résidus de colle
- Ne convient pas aux supports délicats

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 11.02.2026