



## blizz-z Maulwurfsperr PE

Verhindert das Durchgraben des Rasens durch Maulwürfe

### Eigenschaften:

- undurchdringlich für Maulwürfe
- UV-stabil
- witterungsbeständig
- verrottungsfest

### Anwendungsbereiche:

- Fußballplätze
- Rasenflächen
- Hausgärten
- Golfplätze
- Parkanlagen
- geeignet für den Einsatz von Mährobotern

Technische Daten:			
Art.-Nr.	26815	26820	26830
Stärke	ca. 0,9 mm		
Flächengewicht	60 g/m <sup>2</sup>		
Maschenweite	15 × 18 mm		

### Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss glatt sein.

### Verarbeitung:

**blizz-z Maulwurfsperr PE** ausrollen und mit einem Cuttermesser oder einem anderen geeignetem Werkzeug zuschneiden. Nebeneinanderliegende Bahnen sollten sich ca. 15 cm überlappen und ausreichend mit Steckbügel oder U-Drahtthering befestigt werden. Die Überlappungen müssen dabei durchgehend flach aufeinander liegen. Die **blizz-z Maulwurfsperr PE** sollte mindestens 5 cm mit Mutterboden überdeckt werden, um Schäden beim späteren Vertikutieren zu vermeiden.

Bei der Verlegung eines Rollrasens, kann dieser direkt auf die **blizz-z Maulwurfsperr PE** verlegt werden. Es hat sich jedoch bewährt, eine ca. 5 cm dicke Mutterbodenschicht dazwischen einzubauen.

Bei Sportplätzen sollte die **blizz-z Maulwurfsperr PE** mindestens mit 10 cm Mutterboden überdeckt werden, da hier höhere Beanspruchungen wie im privaten Bereich zu erwarten sind.

# blizz-z Maulwurfsperr PE

---

Verhindert das Durchgraben des Rasens durch Maulwürfe

Als senkrechte Maulwurfsperr an Rasenkanten oder angrenzenden Flächen wird die **blizz-z Maulwurfsperr PE** 40 - 50 cm nach unten abgeknickt oder zugeschnitten und vergraben, damit der Maulwurf auch hier keinen Durchschlupf findet. An Hauswänden sollte **blizz-z Maulwurfsperr PE** ca. 20 cm nach unten geklappt verlegt werden. In die Zwickel der Palisaden werden passende Steine als Durchschlupfbremse eingelegt.

## Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.

## Hinweise:

- Die **blizz-z Maulwurfsperr PE** muss völlig lückenlos verlegt werden.
- Rund um Fahnenmasten, Hülsen für Wäschespinnen oder Sprinkler wird die **blizz-z Maulwurfsperr PE** so an das Bauteil angearbeitet, dass diese mit einem Kabelbinder oder einer Nirosta-Schelle durchschlupfsicher fixiert werden kann.
- Dieses Netz besteht aus Anti-UV-Additiven, aber achten Sie darauf, nicht mit Herbiziden, Pestiziden oder ähnlichen Produkten in Kontakt zu kommen.
- Toleranzen bei ausgedrückten Werten  $\pm 4$  %.
- Wird die Maulwurfsperr nur horizontal verlegt, kann der Maulwurf vom benachbarten Grundstück sich trotzdem unterirdisch in Ihrem Garten aufhalten.
- Bei trockenen oder sandigen Böden kann es sein, dass der Maulwurf auf Grund der Maschenweite Hügel aufwirft.

---

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 14.08.2023