

blizz-z Multifunktionsöl

Eigenschaften:

- für Wartung, Pflege und Instandhaltung
- beugt Korrosion vor
- feuchtigkeitsverdrängend
- hohe Kriechfähigkeit
- löst festsitzende Mechanik
- beseitigt störende Quietsch- und Knarrgeräusche
- hinterlässt einen Schutzfilm
- frei von Silikon, Harz und PTFE

Anwendungsbereiche:

- ideal für Haushalt, Werkstatt, Garten, Fahrrad und KFZ-Anwendungen
- innen und außen

Technische Daten:	
Art.-Nr.	124933
Inhalt	400 ml
Einwirkzeit	5 – 10 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund sollte grob gereinigt sein und loser Rost sollte mit einer Drahtbürste entfernt werden.

Verarbeitung:

Die Dose kräftig schütteln und aus ca. 20 - 30 cm Entfernung aufsprühen, 5 – 10 Minuten einwirken lassen. Bei punktueller Anwendung Sprührohr hochklappen. Anschließend kann die behandelte Verbindung gelöst werden. Bei starker Verrostung sollte der Vorgang wiederholt werden.

Materialbasis:

auf Kriechöl-Basis

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Art der Anwendung.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.
- Stehend lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten Gebinde 24 Monate haltbar ab Herstellerdatum

blizz-z Multifunktionsöl

Hinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.

Gefahren und Sicherheitshinweise:

- H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
- P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den nationalen Vorschriften zuführen.

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebindeetikett oder Sicherheitsdatenblatt!

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 17.03.2026