


Toile de renfort

Renforcement sous les toiles de renfort classiques, mailles 14 x 8 mm, 330 g/m²



Avantages :

- Renforcement sous les toiles de renfort classiques
- Zones particulièrement sensibles aux chocs et aux impacts
- Toile en fibre de verre résistant à la déchirure, au glissement et à la déformation
- Pour éviter aisément les fissures des supports mixtes

Caractéristiques :

- Utilisation universelle
- Résistant aux alcalis
- Sans plastifiant
- Imputrescible

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur et plafond
- Transition entre différents matériaux
- Percées et fissures dans les murs, plinthes, caissons de volets roulants ou maçonneries mixtes

Supports :

- Plaques de plâtre cartoné
- Panneaux de construction

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	138020
Largeur des mailles	14 x 8 mm
Poids surfacique	330 g/m ²
Densité des fils	10 cm
Chaîne	env. 46,5 cordes de tension
Trame	env. 11,5 fils de trame
Armure du tissu	torsion
Liaison des bords	torsion
Perte de chauffage	16 %

Toile de renfort

Renforcement sous les toiles de renfort classiques, mailles 14 x 8 mm, 330 g/m²

Support et préparation du support :

Le support doit être solide, stable et exempt de fissures. L'application au préalable d'une couche d'apprêt est nécessaire. Pour cela, nous vous recommandons la couche de fond prohaft, le super apprêt cerahaft, l'apprêt polyuréthane GIGAhaft 1K, l'apprêt en dispersion sperrhaft ou l'apprêt époxy epoxihaft 2K selon le besoin et le support. En cas de doute, effectuer des essais sur des surfaces test ou éventuellement demander conseil auprès de blizz-z Handwerk Direkt.

Mise en œuvre :

Poser la **toile de renfort blizz-z** sur une première couche de mortier d'armature appliqué au préalable (mortier de collage et d'armature multi light weiß). Ensuite, enduire la toile d'une deuxième couche de mortier d'armature (mortier de collage et d'armature multi light weiß). Les différentes couches ou bandes de **toile de renfort blizz-z** ne doivent pas être alignées de bout en bout, mais doivent toujours se chevaucher sur environ 10 cm.

Composition :

Toile de renfort en verre textile (E-Glas) avec un traitement spécial pour la résistance au glissement, la stabilité dimensionnelle et la résistance aux alcalis.

Conservation :

- Stocker au sec et à l'abri des intempéries
- Se conserve indéfiniment si stockée correctement

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 11.02.2026