

Fond de joint PE

Pour le remplissage de joints en intérieur et en extérieur



Avantages :

- Disponible en 4 épaisseurs, de 6 à 15 mm
- Réduit la consommation de matériau de jointoiment
- Préserve les joints en silicone des fissures
- Cordon continu dans un carton distributeur pratique

Caractéristiques :

- Hydrofuge
- Résistance chimique aux acides et bases dilués, aux alcalis, aux solvants et aux produits de nettoyage
- Empêche l'adhérence sur 3 côtés et protège ainsi le mastic silicone contre les fissures
- Pour le remplissage des joints

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur

Numéro de l'article	12941	12942	12943	12945
Couleur	Gris	Gris	Gris	Gris

Composition :

En polyéthylène extrudé

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 06.02.2026