

Nettoyant pour mousse PU, prêt à l'emploi



Caractéristiques :

- Nettoyant à froid très efficace
- Élimine les résidus frais de mousse PU ainsi que les graisses des plans de travail et des vêtements
- Équipé d'un pulvérisateur et d'un embout pour pistolet

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Pour le rinçage et le nettoyage des pistolets à mousse blizz-z

Revêtements adaptés :

- Faïence
- Grès cérame
- Grès cérame fin
- Grès étiré
- Grès étiré
- Plaquettes de parement en clinker
- Carreaux en terre cuite
- Dalles en ardoise
- Béton poncé/Terrazzo
- Pierre naturelle, marbre ^{*2}
- Mosaïque de verre, carrelage mural en verre
- Verre
- Bois
- Fer/acier
- Acier inoxydable
- ^{*2} Ne s'applique pas aux pierres naturelles translucides

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	127862
Contenu	500 ml
Densité	0,79 g/ml ³
Temps de pose	Env. 1 à 2 minutes

Nettoyant pour mousse PU, prêt à l'emploi

Température d'application	+5°C à +25°C
---------------------------	--------------

Mise en œuvre :

Élimination de mousse PU : humidifier un chiffon ou un papier absorbant avec le **Nettoyant pour mousse PU - prêt à l'emploi de blizz-z**, puis essuyer la surface à nettoyer. Répéter l'opération avec un chiffon propre et sec. Sur les surfaces poreuses, laisser agir le chiffon humide pendant quelques instants. Pour une application par pulvérisation, fixer l'adaptateur de pulvérisation sur la tige de la valve et actionner l'aérosol. Ne jamais pulvériser en direction du visage !

Nettoyage du pistolet à mousse blizz-z : visser fermement l'aérosol muni de l'adaptateur à vis noir sur l'adaptateur du pistolet à mousse blizz-z. Actionner la gâchette du **Nettoyant pour mousse PU - prêt à l'emploi blizz-z** et laisser agir le produit 1 à 2 minutes dans le pistolet. Ensuite, rincer vigoureusement jusqu'à ce que seul du liquide clair s'écoule. Répéter l'opération 2 à 3 fois si nécessaire. Nettoyer également l'extérieur du pistolet en pulvérisant le **Nettoyant pour mousse PU - prêt à l'emploi blizz-z** sur la surface et en éliminant les résidus de mousse.

Composition :

À base d'acétone.

Consommation :

La consommation de produit dépend de la densité du revêtement et de l'application de l'utilisateur.

Conservation :

- Stocker à l'abri des intempéries, au frais et au sec.
- Stocker en position verticale.
- Refermer les contenants entamés immédiatement.
- Se conserve 24 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement.

Indications :

- Nettoyer le pistolet à mousse blizz-z après chaque utilisation
- Les résidus de mousse durcis ne peuvent être éliminés que mécaniquement
- Vérifier la compatibilité avec la surface à traiter en effectuant un essai à un endroit peu visible.

Dangers et conseils de sécurité :

- H222 Aérosol extrêmement inflammable.
- H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336 Peut provoquer somnolence et vertiges.
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- P251 Ne pas perforer, ni brûler même après usage.

Nettoyant pour mousse PU, prêt à l'emploi

- P261 Éviter de respirer l'aérosol.
- P280 Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
- P304+P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F°.
- P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions locales/régionales/nationales/internationales.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 12.02.2026