

blizz-z Rostentferner gebrauchsfertig



Eigenschaften:

- säurefrei – wirkt nicht korrosiv
- entfernt selbsttätig und tiefenwirksam Rostflecken
- verhindert schnelles Nachrosten
- löst Rost auch tief im Gestein

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- für säureempfindliche und säureunempfindliche Untergründe

Belagsmaterial:

- Steingut
- Steinzeug
- Feinsteinzeug
- Spaltplatten
- Spaltriemchen
- Klinkerplatten
- Terracottafliesen, Cottoplatten
- Schieferplatten
- Betonwerkstein/Terrazzo
- Naturstein, Marmor
- Kalk- und Sandstein
- Kunststein
- Glasmosaik, Glasfliesen
- Glas
- PVC
- Kunststoff
- Eisen/Stahl
- Edelstahl

Technische Daten:

Art.-Nr.	124932
----------	--------

blizz-z Rostentferner gebrauchsfertig

Inhalt	500 ml
pH-Wert	7,5 - 8,0
Dichte	1,06 g/cm ³
Einwirkzeit	ca. 5 - 10 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +25 °C

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund soll sauber und trocken sein.

Verarbeitung:

blizz-z Rostentferner gebrauchsfertig unverdünnt auf die trockene Oberfläche sprühen, die Flecken müssen vollständig benetzt sein. Eine violette Verfärbung und der typische Geruch zeigen den Wirkungseintritt an. ca. 5 - 10 Minuten einwirken lassen. Dann mit Schwamm, Bürste oder Schrubber und Wasser die Fläche nachbearbeiten und mit viel Wasser nachspülen. Bei älteren und haträckigen Flecken muss der Vorgang wiederholt werden. Je wärmer die zu behandelnde Oberfläche und je höher die Umgebungstemperatur ist, desto schneller und besser ist das Ergebnis. Möglichst nicht bei Temperaturen unter +15 °C anwenden, gegebenenfalls den Untergrund mit einem Fön vorwärmen. Die Flüssigkeit darf nicht auf der Oberfläche antrocknen, die violetten Verfärbungen immer gut mit Wasser nachspülen. Sollten z. B. auf hellen Steinen oder in Poren noch violette Schattierungen zurückbleiben, nochmals mit Wasser nachspülen.

Materialbasis:

wässrige Lösung von schwefelhaltigen, organischen Verbindungen

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Intensität der Belagsschicht sowie der Anwendung des Verarbeiters:
ca. 5 - 10 ml / m².

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.
- Stehend lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar ab Herstellerdatum.

Hinweise:

- Aufgrund des sich bildenden typischen Geruchs nur in gut belüfteten Räumen anwenden.
- An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.

Gefahren und Sicherheitshinweise:

- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

blizz-z Rostentferner gebrauchsfertig

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280 Schutzhandschuhe tragen.
- P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallsorgung zuführen.

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebindeetikett oder Sicherheitsdatenblatt!.

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 31.10.2025