

## blizz-z Schimmel-Vernichter



### Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- kurze Einwirkzeit
- nachhaltige Wirkung
- hochwirksames Aktiv-Spray
- wirkt sofort und gründlich
- mit Aktiv-Chlor-Formel, bleichend und desinfizierend
- entfernt Pilzansätze, Stockflecken und Bakterien in Haus, Sauna und Schwimmbad auf Untergründen wie Fugen, Fliesen, Silikon, Mauerwerk und Holz

### Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- für abwaschbare Oberflächen

### Belagsmaterial:

- Steingut
- Steinzeug
- Feinsteinzeug
- Spaltplatten
- Spaltriemchen
- Klinkerplatten
- Terracottafliesen, Cottoplatten
- Schieferplatten
- Betonwerkstein/Terrazzo
- Naturstein, Marmor
- Kalk- und Sandstein
- Kunststein
- Glasmosaik, Glasfliesen
- Glas
- Holz
- WPC
- PVC
- Kunststoff

# blizz-z Schimmel-Vernichter

Technische Daten:	
Art.-Nr.	124796
Inhalt	500 ml
pH-Wert	12,5 - 13,5
Einwirkzeit	ca. 15 - 30 Minuten
Verarbeitungstemperatur	±0 °C bis +30 °C

## Untergrund und Vorbereitung:

Die Fläche nicht vorbehandeln.

## Verarbeitung:

**blizz-z Schimmel-Vernichter** aus einem Abstand von ca. 5 cm aufsprühen und ca. 15 - 30 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit viel Wasser abwaschen. Beim Auftreten von Schwimmbadgeruch nochmals mit feuchtem Schwamm abwaschen. Nach dem Abwaschen kann die behandelte Fläche mit einem Trockner erwärmt werden. Durch das Erwärmen zerfällt die Chlorverbindung und der Geruch verschwindet.

**ACHTUNG:** Chlorhaltiges, bleichendes Produkt. Bei der Anwendung Haut und Kleider vor Spritzern schützen. Auch in verdünnter Form wirkt das Produkt bleichend. Keine Pflanzen, Textilien und Metalle besprühen. Nicht gemeinsam mit anderen Reinigern, vor allem nicht mit säurehaltigen Produkten anwenden - es kann zur Freisetzung giftiger Gase kommen. **blizz-z Schimmel-Vernichter** besitzt gegenüber Hausmitteln wie Spiritus oder Essigwasser ein erweitertes Wirkungsspektrum. Er wirkt gegen die am häufigsten im Haushalt vorkommenden Pilze und Sporen.

## Materialbasis:

## Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Intensität der Belagsschicht sowie der Anwendung des Verarbeiters:  
ca. 8 m<sup>2</sup>/500 ml.

## Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.
- Stehend lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung 24 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

## Hinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.

## Gefahren und Sicherheitshinweise:

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

## blizz-z Schimmel-Vernichter

---

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.

P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebindeetikett oder Sicherheitsdatenblatt!.

### **Entsorgung:**

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

---

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 28.05.2025