

Chevilles à frapper

Vis à tête fraisée prémontée dans une cheville à expansion fendue en deux - idéale pour les constructions sèches



Caractéristiques :

- Pourvue d'une butée d'impact empêchant l'expansion prématurée
- Vis-clou facile à visser et dévisser
- Filetage en dents de scie
- Tête fraisée et empreinte PZ
- Fabriqué en matériau synthétique de haute qualité et métal galvanisé

Domaines d'application :

- Intérieur
- Mur, sol et plafond
- Convient aux chapes, au béton cellulaire, au béton, aux pierres pleines, aux briques perforées et aux parpaings creux

Numéro de l'article	350558	350556	350554
Longueur	80 mm	60 mm	40 mm
Diamètre Cheville	6 mm		

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 06.02.2026