

blizz-z Trenn- und Filtervlies



Allrounder-Geotextil für vielseitige Anwendungen in vielen Größen, Grammaturen und GRK-Klassen

Eigenschaften:

- erhöht die Lebensdauer und Belastbarkeit des Oberbelags
- sorgt für eine dauerhafte Entwässerung des Untergrunds
- sorgt für optimale Lastenverteilung
- effektiver Schutz vor Spurrinnenbildung im Oberbelag
- keine Vermischung von Untergründen
- extrem reißfest
- verrottungsfest
- thermisch verfestigt
- UV-stabilisiert
- sehr belastbar
- wasser- und dampfdurchlässig

Anwendungsbereiche:

- als Geotextil, Straßenbauvlies einsetzbar
- Stabilisierung des Erdreichs
- Bewehrungslage unter Schotter
- Schutz hinter Trockenmauern
- Trenn-/ Filterschicht zwischen Drainageschicht und Vegetationsschicht bei extensiver/ intensiver Dachbegrünung und Umkehrdächern
- als Ummantelung von Drainagerohren

Technische Daten:															
Art.-Nr.	27151	27152	27153	27161	27162	27163	27171	27172	27173	27181	27182	27183	27191	27192	27193
Stärke	ca. 0,6 mm			ca. 0,7 mm			ca. 0,8 mm			ca. 1,2 mm			ca. 1,4 mm		
Flächengewicht	90 g/m ²			100 g/m ²			150 g/m ²			250 g/m ²			300 g/m ²		
Zugfestigkeit	längs: 5,20 kN/m quer: 5,20 kN/m			längs: 6,50 kN/m quer: 6,50 kN/m			längs: 10,00 kN/m quer: 11,00 kN/m			längs: 20,00 kN/m quer: 21,00 kN/m			längs: 23,00 kN/m quer: 25,00 kN/m		
Wasserdurchlässigkeit	ca. 90 l/m ² /s			ca. 80 l/m ² /s			ca. 65 l/m ² /s			ca. 40 l/m ² /s			ca. 30 l/m ² /s		
Stempeldurchdruckkraft	900 N			1.100 N			1.650 N			3.300 N			3.900 N		
GRK	1			2			3			4			5		

blizz-z Trenn- und Filtervlies

Allrounder-Geotextil für vielseitige Anwendungen in vielen Größen, Grammaturen und GRK-Klassen

Verarbeitung:

Entfernen Sie vor dem Verlegen des **blizz-z Trenn- und Filtervlies** größere Gegenstände wie z.B. Äste und Steine. **blizz-z Trenn- und Filtervlies** ausrollen, nebeneinander liegende Bahnen sollten sich mindestens 30 cm überlappen. Bei windigem Wetter rollen Sie das **blizz-z Trenn- und Filtervlies** nicht so weit aus und beschweren Sie es in regelmäßigen Abständen mit einer Schaufel Steine o. ä.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.

Hinweise:

- Abdeckung mit Schüttmaterial spätestens ein Monat nach Einbau.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 14.08.2023