


Bande de désolidarisation



Réduit la formation de fissures au niveau des raccords entre joints, ainsi qu'entre mur et plafond

Caractéristiques :

- Papier ciré avec bandes adhésives de 10 mm de large pour une fixation rapide
- Pour séparer les surfaces enduites au lieu de faire une "coupe à la truelle"
- Indéformable
- Convient pour la séparation d'éléments de construction selon la norme DIN 18340

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur et plafond
- Raccords des joints

Supports :

- Surfaces enduites
- Béton
- Profilés pour montant en C/pour encadrement en U
- Enduit humide
- Construction sèche

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	350072
Classe de réaction au feu	B2
Résistance à la traction	> 60 N/25mm
Allongement à la rupture	8 %
Résistance au pelage	20 N/25 mm
Résistance à la température	-5 °C à +80 °C

Support et préparation du support :

Le support doit avoir une capacité portante suffisante, être solide, propre, sec, exempt d'huile, de graisse, de poussière ou d'autres couches de séparation et ne doit pas présenter de défaut de planéité.

Bande de désolidarisation

Réduit la formation de fissures au niveau des raccords entre joints, ainsi qu'entre mur et plafond

Mise en œuvre :

Placer la **bande de désolidarisation blizz-z** directement sur le profilé d'encadrement en U/en C pour montant avant le montage au mur. Pour ce faire, coller la **bande de désolidarisation blizz-z** sur le côté du profilé orienté vers le mur, de manière à ce que la partie non-adhésive dépasse d'au moins 50 mm en direction de la plaque de plâtre cartonné à fixer. Alternativement, il est également possible de monter d'abord le profilé d'encadrement en U/ en C pour montant au mur. Dans ce cas, coller la **bande de désolidarisation blizz-z** avec la surface adhésive à ras le long du profilé monté, directement sur le mur. Ensuite, fixer la plaque de plâtre en laissant un jeu d'environ 5 mm par rapport à la **bande de désolidarisation blizz-z**. Remplir ou enduire le joint de raccordement ainsi obtenu avec un enduit (enduit de lissage universel unifix pro). Après séchage complet, éliminer les bavures d'enduit si nécessaire et poncer la zone de raccordement. Ce n'est qu'à ce moment-là que la partie non-adhésive encore visible de la **bande de désolidarisation blizz-z** sera coupée à ras.

Composition :

Papier enduit de cire, siliconé sur une face, avec une couche d'adhésif en caoutchouc synthétique sans solvant.

Conservation :

- Stocker au frais, au sec, à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication si stockée correctement

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 06.02.2026