


Bande résiliente



Pour la réalisation d'une isolation acoustique dans la construction de cloisons, sur les murs, les sols et les plafonds

Caractéristiques :

- Compense les irrégularités et bloque les courants d'air aux jonctions
- Face arrière entièrement auto-adhésive
- Capacité de désolidarisation et d'isolation élevée
- Résistant à l'humidité de condensation
- Résistant au vieillissement

Domaines d'application :

- Intérieur
- Mur, sol et plafond
- Profilé d'encadrement en U/ en C pour montant

Données techniques	Valeurs		
Numéro de l'article	350075	350077	350079
Classe de réaction au feu	B/B3		
Épaisseur	3 mm		
Masse volumique	29 kg/m ³		
Résistance à la traction	0,42 N/mm ²		
Allongement à la rupture	176 %		
Résistance au pelage	> 12 N/25 mm		
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C		

Support et préparation du support :

Le support doit avoir une capacité portante suffisante, être solide, propre, sec, exempt d'huile, de graisse, de poussière ou d'autres couches de séparation et ne doit pas présenter de défaut de planéité.

Mise en œuvre :

Placer la face adhésive de la **bande résiliente blizz-z** directement sur le profilé, puis presser avec la paume de la main. Monter ensuite, le profilé au mur, au sol ou au plafond.

Composition :

En mousse PE à cellules fermées, avec d'un côté un revêtement en colle caoutchouc à forte adhérence.

Bande résiliente

Pour la réalisation d'une isolation acoustique dans la construction de cloisons, sur les murs, les sols et les plafonds

Conservation :

- Stocker au frais, au sec, à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication si stockée correctement

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 06.02.2026