

# Nettoyant universel, prêt à l'emploi



## Caractéristiques :

- Utilisable dilué ou non-dilué selon le degré de salissure
- Pouvoir nettoyant extrêmement élevé, en particulier pour les matériaux très adhérents tels que le silicone
- Pour les travaux de nettoyage les plus difficiles
- Même dilué, nettoie toutes les surfaces imperméables
- Neutralise les odeurs
- Parfum frais
- Économique
- Avec des tensioactifs biodégradables et des huiles naturelles d'orange et d'agrumes
- **Remarque** : en cas d'utilisation à forte concentration, toujours vérifier la compatibilité avec la surface à traiter. Ne pas utiliser sur du verre acrylique ni sur des surfaces laquées.

## Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Pour les surfaces lavables
- Pour les salissures tenaces

## Revêtements adaptés :

- Faïence
- Grès cérame
- Grès cérame fin
- Grès étiré
- Grès étiré
- Mosaïque de verre, carrelage mural en verre
- Verre
- Bois
- WPC
- PVC
- Fer/acier
- Acier inoxydable

| Données techniques  | Valeurs |
|---------------------|---------|
| Numéro de l'article | 124820  |

# Nettoyant universel, prêt à l'emploi

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Contenu                   | 500 ml                      |
| Diluable                  | Jusqu'à 1:300 avec de l'eau |
| Température d'application | +5 °C à +25 °C              |

## Mise en œuvre :

Humidifier abondamment la zone à nettoyer avec de l'eau. En fonction du degré de saleté, appliquer le **Nettoyant universel prêt à l'emploi blizz-z** pur ou dilué avec de l'eau dans un rapport de mélange 1:300 à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon. Laisser agir quelques instants, puis rincer abondamment à l'eau.

### Utilisation pure :

Pour les salissures tenaces, telles que les résidus de colle, la peinture séchées, les peintures à l'huile, les huiles de machine, la cire, le silicone, les résines, les vernis, les graisses, les chewing-gum, les résidus d'abrasion de caoutchouc, les taches sur les vêtements, les moquettes et les meubles capitonnés, ainsi que les traces de feutre, les taches d'encre et de stylo à bille, les taches de goudron et de suie, il est recommandé d'utiliser le nettoyant sous forme concentrée. Pour les textiles, bien humidifier la tache avant le traitement.

### Utilisation diluée :

Pour les surfaces sensibles, telles que le plastique, il est recommandé de diluer le nettoyant dans les proportions suivantes avant de l'utiliser :

Proportion de mélange recommandée : 2 à 4 bouchons pour 5 litres d'eau. Pour les surfaces en verre, une pulvérisation de **Nettoyant universel prêt à l'emploi blizz-z** dans 5 litres d'eau suffit. Un dosage trop élevé entraîne la formation de traînées.

## Composition :

Solvant (terpènes d'orange) avec alcool et tensioactifs.

## Consommation :

La consommation de produit dépend de la densité du revêtement et de l'application de l'utilisateur.

## Conservation :

- Stocker à l'abri des intempéries, au frais et au sec.
- Stocker en position verticale.
- Refermer les contenants entamés immédiatement.
- Se conserve 24 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement.

## Indications :

- Vérifier la compatibilité avec la surface à traiter en effectuant un essai à un endroit peu visible.
- Son fort pouvoir détachant peut endommager les surfaces
- Le produit devient laiteux lorsqu'il est dilué

## Dangers et conseils de sécurité :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

# Nettoyant universel, prêt à l'emploi

---

- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
- P301+P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P331 NE PAS faire vomir.
- P405 Garder sous clef.
- P501 Éliminer le contenu/récipient selon les prescriptions des autorités locales.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

## Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

---

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 11.02.2026