

INFO

Übersicht und Anwendung Fugenmassen und Dichtstoffe



Eigenschaften				Normen/ Zertifizierungen	
begehbar ^{*1}	voll belastbar ^{*1}	Fugenbreite	hohe kristalline Wasserbindung	DIN EN 13888	Nachhaltigkeits-/ Umweltsiegel

cerafug flex Flex-Schnell-Fugenmörtel	cerafug flex	nach ca. 2 Stunden	nach ca. 14 Tagen	2 - 20 mm	●		
cerafug titan Flex-Fein-Fugenmörtel	cerafug titan	nach ca. 6 Stunden	nach ca. 7 Tagen	1 - 10 mm			
cerafug multi Multifunktionseller Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel	cerafug multi	nach ca. 2 Stunden	nach ca. 14 Tagen	1 - 20 mm	●		
cerafug perl Fein-Fugenmörtel	cerafug perl	nach ca. 6 Stunden	nach ca. 14 Tagen	1 - 5 mm			
epoxiduo 3K color Epoxidharzkleber und -fugenmasse	epoxiduo 3K color	nach ca. 16 Stunden	nach ca. 7 Tagen	1 - 15 mm			
silidicht Sanitär-Silikon	silidicht						
silidicht matt Sanitär-Silikon	silidicht matt						
silidicht vario Fliesen- und Naturstein-Silikon	silidicht vario						

Technische Merkblätter sowie Baustellengegebenheiten beachten. Im Zweifelsfall technische Beratung bei blizz-z einholen.
*1 Höhere Temperaturen verkürzen, tiefere Temperaturen verlängern die angegebenen Werte.

Farbübersicht

	weiß	hellgrau	silbergrau	fugengrau	manhattan	santiärgrau	basalt	schiefergrau	anthrazit	pergamon	jasmin	jurabeige	caramel	marone	mittelbraun	balibraun	transparent	schwarz
			•			•	•		•									
			•			•	•		•									
•	•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•				•		•						
					•	•												
•	•	•	•	•	•	•	•		•						•			
		•			•	•	•		•			•						•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	

INFO

Übersicht und Anwendung Fugenmassen und Dichtstoffe



Anwendungsbereiche

	innen	außen	Wand	Boden	Fußbodenheizung
--	-------	-------	------	-------	-----------------

cerafug flex Flex-Schnell-Fugenmörtel	cerafug flex	●	●	●	●	●
cerafug titan Flex-Fein-Fugenmörtel	cerafug titan	●	●	●	●	●
cerafug multi Multifunktionseller Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel	cerafug multi	●	●	●	●	●
cerafug perl Fein-Fugenmörtel	cerafug perl	●	●	●	●	●
epoxiduo 3K color Epoxidharzkleber und -fugenmasse	epoxiduo 3K color	●	●	●	●	●
silidicht Sanitär-Silikon	silidicht	●	●	●	●	●
silidicht matt Sanitär-Silikon	silidicht matt	●	●	●	●	●
silidicht vario Fliesen- und Naturstein-Silikon	silidicht vario	●	●	●	●	●

Technische Merkblätter sowie Baustellengegebenheiten beachten. Im Zweifelsfall technische Beratung bei blizz-z einholen.

³ Für die Verklebung sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

⁴ Nur im Innenbereich verwenden, nicht frostbeständig.

